

PANOU DE AUTOMATIZARE

ATS 6851 / ATS 6851 T

| Model | Putere maximă | |
|-------------------|---------------|------------|
| | 400 V (~3) | 230 V (~1) |
| ATS 6851 | - | 13.5 kVA |
| ATS 6851 T | 22 kVA | 15 kVA |



Panoul de automatizare ATS6851/ATS6851T conține toate funcțiile necesare administrării unui grup electrogen echipat cu motor diesel.

- **Modul de comandă și protecție** pentru motor și alternator, asigură monitorizarea și oprirea automată a generatorului în cazul unei defecțiuni fiind prevăzut cu alarme și protecții, printre care: presiune scăzută a uleiului, temperatură ridicată a motorului, tensiune prea mare sau prea mică a bateriei, turație scăzută sau ridicată.
- **Monitorizarea rețelei naționale:** în cazul în care parametrii electrici ai rețelei naționale depășesc limitele setate panoul pornește generatorul și comută automat sarcina de la rețea la generator. În momentul în care parametrii electrici ai rețelei revin în limitele setate panoul comută sarcina de la generator la rețea și comandă oprirea generatorului.
- **Echipe standard:** contactori bipolari Ith=60A pentru ATS6851 și tetrapolari Ith=32A pentru ATS6851T, încărcător de mentinere pentru baterie, buton oprire de urgență, siguranță de protecție, buzzer pentru alarmă, terminal pentru conectarea sarcinii, carcasă metalică vopsită în câmp electrostatic, conector și cablu motor.