

## ML – T500 MAȘINĂ DE TĂIAT BETON ȘI ASFALT



MOTOR	LONCIN G420F
Tip:	OHV, un cilindru, 4 timpi
Capacitate cilindrica:	420 cm <sup>3</sup>
Diametru piston x cursa:	90 x 66 mm
Compresie:	8.0 : 1
Putere maxima:	15,0 HP
Combustibil:	Benzina fara plumb
Capacitate rezervor:	6,5 l
Pornire:	demaror mecanic
Bobina de aprindere:	electronică
Filtru de aer:	dual
Consum:	< 395 g/kW·h
Diametru disc:	350-500 mm
Adancime de taiere:	170 mm
Diametru prindere disc:	25.4mm
Capacitate rezervor apa:	40 l
Avans:	cu maneta
Reglare adancime de taiere:	cu maneta și scală gradată
Masa:	165 kg
Dotare standard:	filtru de aer si set curele de schimb

Sistem mecanic de control al vitezei de tăiere ce permite evitarea blocării discului în beton sau asfalt.

Motor Loncin profesional cu senzor lipsă ulei și filtru de aer dual (pentru exploatare în condiții de praf excesiv).

Sistem de reglare a adâncimii de tăiere.

Cadru de protecție cu cârlig de ridicare.

Șasiu metalic solid cu roți mari ce asigură o bună stabilitate și mână de control ajustabile.

Sistem de stropire cu apă din tancul metalic încorporat în șasiu.

Disc de tăiere cu diametru 350 - 500 mm, pentru asfalt și beton cu diametru de prindere 25,4 mm (accesorii).