

DSH 4000 T MOTOCOASĂ



Putere:
Capacitate cilindrică:
Diametrul tubului:
Mâner:
Ambreiaj:
Ham:
Cap de tăiere:
Cuțit:
Capacitate rezervor combustibil:
Greutate:

2.0 CP - 1.5 kW
40.2 cm³
28 mm
dublu
da
dublu
Tap&Go EVO
3-T, Ø255 mm
0.86 l
8.2 kg

Biela si arbore din otel forjat, cilindru placat cu Ni-Cr si piston cu 2 segmenti.



Bobina de aprindere digitala cu control electronic.
Toba de evacuare din otel inoxidabil ofera rezistenta ridicata la coroziune



Tub de transmisie cu grosime de 28 mm si 6 lagare cu autolubrifiere care previn aparitia vibratiilor.
Tija de transmisie din otel inoxidabil cu diametru de 8mm.



Sisteme antivibratii montate atat pe maner cat si pe carcasa ambreiajului.



Protectie metalica pentru rezervor.



Filtru de aer din burete cu capac prins in balamale si surub de blocare.



Ham dublu cu protecție pentru picioare.



Cap de tăiere Tap&Go EVO cu fir de 2.4mm, eliberează firul la atingerea butonului central cu solul.



Cuțit de tăiere 3-T cu grosime de 1,8 mm și diametru de 255 mm

